



Các dịch vụ về hàng hải

Bảng tham khảo nhanh



➔ Inmarsat cung cấp các dịch vụ thông tin hàng hải và thông tin an toàn với mức độ tin cậy cao.

Các dịch vụ ngành hàng hải đã được phủ tới toàn cầu, với độ tin cậy và bảo mật cao. Phù hợp với tất cả các loại và kích thước tàu thuyền, từ những tàu cá hay du lịch loại nhỏ cho tới các tàu hàng cỡ lớn hay tàu chạy trong vùng biển sâu.

		FleetBroadband						
		FleetPhone	Fleet 33	Fleet 55	Fleet 77	FB150	FB250	Fb500
Maritime services	Vùng bao phủ	Ấn Độ Dương, Châu Phi và một phần châu Á	Thoại: búp sóng toàn cầu. Fax, data 9.6kbps và MPDS: các búp sóng hẹp	Thoại: búp sóng toàn cầu. Fax, ISDN, MPDS và thoại 3.1Khz: các vùng búp sóng hẹp	Voice, fax, MPDS, 64kbps ISND: búp sóng toàn cầu, 128kbs ISDN: các búp sóng hẹp	Dịch vụ thoại, fax và data trên toàn cầu, ngoại trừ 2 vùng cực	Dịch vụ thoại, fax và data trên toàn cầu, ngoại trừ 2 vùng cực	
	Thoại	Thoại số 3.6kbps	Thoại số 4.8kbps	Thoại số 4.8kbps Thoại 3.1kHz	Thoại số 4.8kbps Thoại 3.1kHz	Thoại 4kbps AMBE+2	Thoại 4kbps AMBE+2 Thoại 3.1kHz **	Thoại 4kbps AMBE+2 Thoại 3.1kHz
	Fax	Không	Fax 9.6kbps Group 3	Fax group 3 (tùy chọn) 9.6kbps Fax group 4 64kbps	Fax group 3 (tùy chọn) 9.6kbps Fax group 4 64kbps	Không	Fax group 3 qua thoại 3.1kHz	Fax group 3 qua thoại 3.1kHz
	SMS	Không	Qua ứng dụng IP của hãng thứ 3	Qua ứng dụng IP của hãng thứ 3	Qua ứng dụng IP của hãng thứ 3	Chuẩn 3G lên tới 160 kí tự	Chuẩn 3G lên tới 160 kí tự	Chuẩn 3G lên tới 160 kí tự
	Dữ liệu			ISDN châu Âu: 64kbps	ISDN châu Âu: chuẩn 64kbps	Không	Không	ISDN châu Âu: chuẩn 64kbps
	- Chuyển mạch kênh	Không	Kênh chuyển mạch kênh 9.6kbps *	(128kbps bằng việc kết hợp 2 Kênh trên một thiết bị)	Lên tới 128kbps tùy chọn (tùy thuộc vào việc kích hoạt dịch vụ và thiết bị có cho phép dịch vụ 128 Kbps hay không)	Không	Không	Không
	- Dịch vụ MPDS	Không	Lên tới 28/64kbps (gửi/nhận) thông qua kênh chia sẻ	Lên tới 64kbps thông qua kênh chia sẻ	Lên tới 64kbps thông qua kênh chia sẻ	Không	Không	Không
	- Standard IP	Không	Không	Không	Không	Lên tới 150kbps	Lên tới 284kbps	Lên tới 432kbps
	- Streaming IP	Không	Không	Không	Không	Không	32, 64, 128kbps	32, 64, 128, 256kbps
Dịch vụ trả tiền trước	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	

*Lên tới 40kbps khi sử dụng nén V.42Bis và V.44

** Góc nghiêng trên 20 độ

	FleetPhone	Fleet 33	Fleet 55	Fleet 77	Fb150	Fb250	Fb500
Cuộc gọi chờ	Có	Có, thoại chờ trong quá trình kết nối dữ liệu MPDS	Có, thoại chờ trong quá trình kết nối dữ liệu MPDS	Có, thoại chờ trong quá trình kết nối dữ liệu MPDS	Có	Có	Có
An toàn hàng hải	Không	Không	Không	Hoàn toàn phù hợp với mức độ ưu tiên thoại trong hệ thống GMDSS và được ưu tiên so với IMO A.888 (21)	Không	Không	Không
Anten - trọng lượng - kích thước	750g Đường kính 16.2cm Cao 14.6cm	4.5-8kg Đường kính 25-35cm	15-18kg Đường kính 50-60cm	27-80kg Đường kính 75-90cm	2.5kg Đường kính từ 27.5cm Cao từ 22.1cm	Từ 3.9kg trở lên Đường kính từ 32cm Cao từ 28cm	Từ 16kg trở lên Đường kính từ 60cm Cao từ 63cm
Điều kiện hoạt động	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C	-25°C tới +55°C
Thiết bị dưới boong - Trọng lượng - Kích thước	1.3kg 8.2 x 22.1 x 23.1cm	1.5kg 31 x 18 x 8cm	2.5kg 38 x 16.4 x 5.5cm 22 x 27 x 7.5cm	2.5-7kg 38 x 37.2 x 8.6cm 53.75 x 37.2 x 16.3cm	2.0-2.8kg 27.8 x 23.1 x 4.1cm 28.7 x 22.9 x 6.9cm	2.0-4.1kg 26.4 x 27.3 x 4.2cm 22.1 x 16.6 x 6.4cm 37.5 x 26.5 x 6.5cm	2.0-4.1kg 26.4 x 27.3 x 4.2cm 22.1 x 16.6 x 6.4cm 37.5 x 26.5 x 6.5cm
Handset thoại	Có sẵn 3m dây cáp handset	2 dây tương tự hay ISDN. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE	2 dây tương tự hay ISDN. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE	2 dây tương tự hay ISDN. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE	2 dây tương tự hay IP. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE	2 dây tương tự hay IP. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE	2 dây tương tự hay IP. Có thể kéo dài tới 100m từ BDE
Cổng kết nối	Cổng dữ liệu nối tiếp RS-232	RJ-45 Công nối tiếp RS-422 Công nối tiếp USB Công dữ liệu nối tiếp RS-232	X.21 RJ-11 RJ-45 Công nối tiếp RS-449 Công nối tiếp USB Công dữ liệu nối tiếp RS-232	X.21 RJ-11 RJ-45 Công nối tiếp RS-449 Công nối tiếp USB Công dữ liệu nối tiếp RS-232 Công dữ liệu nối tiếp RS-422	Ethernet/PoE Đầu ra NMEA-0183 - GPS	RJ-45RJ RJ-45 Ethernet/PoE USB Đầu ra NMEA - 0183 - GPS	RJ-45RJ RJ-45 Ethernet/PoE USB
Cấu hình	Không	Kết nối tới các cổng điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC	Kết nối tới các cổng điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC	Điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC	Kết nối tới các cổng điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC	Kết nối tới các cổng điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC	Kết nối tới các cổng điều khiển (RS-232/USB/Ethernet) thông qua PC
Giao diện người dùng	Bộ handset	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC	ISDN điều khiển handset, màn hình menu trên PC
Loại phương tiện	Các tàu thuyền cỡ nhỏ: tàu cá, tàu du lịch, tàu hàng... Phù hợp cho việc liên lạc của các thủy thủ và thông tin buồng lái.	Các loại tàu thuyền chạy gần bờ: tàu hàng, tàu tuần tra, tàu cá, du thuyền	Các loại tàu thuyền cỡ trung bình: tàu hàng, du thuyền, tàu cá, tàu tuần tra, tàu hỗ trợ	Các loại tàu thuyền cỡ lớn: tàu hàng, tàu thương mại, du thuyền, tàu phục vụ nghiên cứu, những tàu phục vụ ngành công nghiệp ngoài khơi xa.	Các loại tàu thuyền cỡ nhỏ tới trung bình: tàu cá, tàu hàng hay những ngành công nghiệp ngoài khơi xa.	Các loại tàu thuyền cỡ nhỏ tới trung bình: tàu cá, tàu hàng hay những ngành công nghiệp ngoài khơi xa.	Các loại tàu thuyền cỡ lớn: tàu hàng, tàu thương mại, du thuyền, tàu phục vụ nghiên cứu, những tàu phục vụ ngành công nghiệp ngoài khơi xa.

CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 031 3842070 * Fax: 031 3842073

Email: marketing@vishipel.com.vn * Website: www.vishipel.com.vn